


DSPAV 250A Duragrip 拉丝系列气体保护焊枪

额定值: 230A CO₂, 200A 混合气体, 根据EN60974-7 @ 35% 暂载率。焊丝直径 0.8 到 1.2mm
气冷式MIG气体保护焊枪



*注明: 标准易耗件配置
更多详细信息请参考以下部分:
• 总配件表 18-20页
• 后端/电缆配置 21页

型号

描述	编号	
Duragrip 自动电压调节, 拉丝直枪径焊枪, 欧式后接头	6米	8米
	DSPAV250A-A180-P10-60ER	DSPAV250A-A180-P10-80ER

部件

A 喷嘴


编号	描述	壁厚	材料	孔径
PB2507	圆柱形喷嘴	1.5mm	紫铜	18.5
*PB2508	圆锥形喷嘴	1.5mm	紫铜	15.0
PB2509	长锥形喷嘴	1.5mm	紫铜	12.0

C 导电嘴座

编号	描述	材料
*PB2506	导电嘴座	黄铜
PB2536	导电嘴座 M8	黄铜

B 导电嘴

编号	描述	材料	焊丝直径	
			mm	Inch
PB2504-08	导电嘴	紫铜	0.8	0.030
PB2504-09	导电嘴	紫铜	0.9	0.035
PB2504-10	导电嘴	紫铜	1.0	0.040
PB2504-12	导电嘴	紫铜	1.2	0.045
*PB2504-10A	导电嘴	紫铜	1.0	0.040
PB2504-12A	导电嘴	紫铜	1.2	0.045
PB2505-08	导电嘴	铬锆铜	0.8	0.030
PB2505-09	导电嘴	铬锆铜	0.9	0.035
PB2505-10	导电嘴	铬锆铜	1.0	0.040
PB2505-10A	导电嘴	铬锆铜	1.0	0.040
PB2505-12A	导电嘴	铬锆铜	1.2	0.045



DSPAV 250A Duragrip 拉丝系列气体保护焊枪

额定值: 230A CO₂, 200A 混合气体, 根据EN60974-7 @ 35% 暂载率。焊丝直径 0.8 to 1.2mm
气冷式MIG气体保护焊枪

配件

编号	描述
1	PB2502 保持弹簧
2	PSP2501 直枪颈
3	PGP3602A 枪颈送丝管
4	PGP36006 送丝管固定杆
5	P9X1.5 'O' 型圈
6	P7X1.5 'O' 型圈
7	PGP36402B 调压钮
8	PGP36402 后杆机构
9	PGP36402R 压丝轮
10	PSP36001 电机固定块
11	PSP36006 送丝管固定杆
12	SCP2563 螺钉
13	PMIG8015 手柄支撑
14	DSPCB1517-60ER 欧式电缆 x 6米
	DSPCB1517-80ER 欧式电缆 x 8米
15	PKA3X20 螺钉
16	PSP2515SP-B 储丝盒
17	PSP2515SP-C 储丝盒盖
18	PSP2515SP-PT-10K 10K 电位器模块

编号	描述
19	PGP2514-C 透明视窗
20	PCSP2515-KJ 拉丝焊枪手柄
21	PGP2516 扳机
22	SCP2597 电缆端子
23	PB1521 控制线端子
24	PGPMS1 电机螺钉
25	SGP7020W-08 V型送丝轮 ϕ 0.8
	SGP7020W-09 V型送丝轮 ϕ 0.9
	SGP7020W-10 V型送丝轮 ϕ 1.0
	SGP7020W-08U U型送丝轮 ϕ 0.8
	SGP7020W-09U U型送丝轮 ϕ 0.9
	*SGP7020W-10U U型送丝轮 ϕ 1.0
	SGP7020W-12U U型送丝轮 ϕ 1.2
26	PGP7020-24-4 螺钉
27	SGP7020-24 电机 24V DC
28	PSP-EL 延长接地线 x 4米
29	PSPCB-BOX 控制箱及安装螺丝组件
30	PSPCB-BOX-PCB 控制线路板组件
31	PWN5452-25X12 外壳螺钉
32	PBL1541 插头螺钉

* 表示焊枪标准配置